

Mit Baugeschäft Mahnke durch die Wand

Kernbohren und Betonschneiden

Von Dipl.-Ing. Gunthard H. A. Stübiger, Baugeschäft Mahnke Lüneburg



Der erforderliche Aufwand hängt von verschiedenen Bedingungen ab:

- Wandstärke
- Baumaterial, bei Beton zusätzlich der Bewehrungsgrad
- Größe und Form des Durchbruchs
- Statische Anforderungen und gegebenenfalls erforderliche Abstützungen
- Ist der Raum bewohnt oder kann naß gebohrt/geschnitten werden
- Gibt es verlässliche Angaben über bestehende Installation
- Muß schräg oder über Kopf gebohrt/geschnitten werden
- Muß Gerüst gebaut werden
- Erreichbarkeit des Einsatzortes (müssen die schweren Gerätschaften zum Beispiel mehrere Stockwerke hochgetragen werden)
- Verfügbarkeit von Wasser und Baustrom

gespült. Dadurch wird auch immer die Umgebung der Bohrung in Mitleidenschaft gezogen, auch wenn das Bohrwasser im Nachhineinaufgesaugt wird.

Beim Beton- oder Mauerwerksschnitt wird das Bauteil mit einem großen Kreissägeblatt an einer Führungsschiene ein- oder durchgeschnitten. Anschließend können die Wandteile dann mit dem Abbruchhammer in kleine Teile gestemmt und abtransportiert werden.

In den meisten Fällen ist vor einem großflächigen Wandabbruch ein Tragwerksplaner zu Rate zu ziehen, der ein statisches Konzept für die Abfangung der bestehenden Lasten erarbeitet und nach dessen Maßgabe (meistens stählerne) Ersatzkonstruktionen für den Bauzustand und für die endgültige Nutzung eingebaut werden. Eine nachlässige Herangehensweise bei dieser Frage kann im schlimmsten Fall den Einsturz des Gebäudes mit allen möglichen Folgen verursachen.

Die Haftung für eine Beschädigung von Leitungen (Kabel, Wasserrohre und so weiter) im Bauteil trägt immer der Auftraggeber, der ja auch die Lage und Größe der Durchbrüche angibt.

Oft kann jedoch kann der ausführende Vorarbeiter auf Grundlageseines Erfahrungsschatzes auf Merkmale für eine Leitungstrasse oder tragende Bauteile und wichtige Bewehrungslagen noch hinweisen.

Für eine fachliche Beratung und eine handwerklich sorgfältige und fachkundige Ausführung stehen die Mitarbeiter des Baugeschäftes Mahnke aus Lüneburg für Sie bereit.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten www.mahnke-lueneburg.de und beim Baugeschäft Mahnke Lüneburg; Dipl.-Ing. Gunthard H. A. Stübiger

Bei Umbaumaßnahme im baulichen Bestand steht man oft vor einer gemauerten oder betonierten Wand wie der Ochs vor dem Scheunentor. Wenn zum Beispiel ein Raum erweitert oder eine neue Rauchrohreführung an einen gemauerten Schornsteinzug angeschlossen werden soll, weiß man oft nicht, wie man die massiven Bauteile durchdringen soll.

Mit einem Kernbohrgerät werden Bohrkern aus massiven Bauteilen herausgebohrt, wobei die einzelne Bohrung zwangsläufig ist. Mit mehreren überschnittenen Bohrungen kann man sich aber an rechteckige oder beliebig ausgebildete Formen annähern. Die diamantbesetzten Bohrkronen gibt es in verschiedenen Durchmessern. Der Bohrstand wird normalerweise mit Spreizdübeln im Untergrund befestigt.

Durch Mauerwerk kann bei Bedarf auch „trocken“ gebohrt werden. Im Regelfall und bei Betonbauteilen wird das Bohrloch während des Bohrvorganges mit Wasser

- Altbausanierung
- Fassadensanierung
- Schimmelpilzbehandlung
- Kellersanierung

- Kernbohrungen
- Diamantsägearbeiten
- Bauwerksabdichtung



MAHNKE
BAUGESCHÄFT
www.mahnke-lueneburg.de

Erwin und Gerd-Rainer Mahnke
Auf dem Kauf 14
Tel: 0 41 31 / 3 11 50
Fax: 0 41 31 / 3 21 45